



FASCIA PERIMETRALE cod. 0452855



Le FASCE PERIMETRALI sono strisce altamente elastiche in schiuma di polietilene (PE) di prima qualità, utilizzate per tutti i comuni massetti a umido e a secco, nonché per massetti in calcestruzzo e sistemi di riscaldamento a pavimento in applicazioni residenziali, non residenziali e industriali.

APPLICAZIONI

Dilatazione verticale di pavimenti multistrato
`Perimetro circostante dei pavimenti gettati
Riempie il giunto di dilatazione

DATI TECNICI

Spessore	8 mm
Densità	20 g/cm ³
Resistenza alla trazione	MD: 18,5 N/mm ² CD: 15,3 N/mm ²
Allungamento	MD: 89 % CD: 86 %
Resistenza alla compressione, flessione	25% - 27 kPa 50% - 100 kPa
Comportamento del fuoco	Class E
Colore	Blu

INFORMAZIONI GENERALI

Lunghezza: 50 metri in rotoli
Altezza: 150 mm
Temperatura di applicazione +5°C to 25°C;
Temperatura di conservazione max 35°C
Non esporre alla luce solare diretta

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com